

4 STAGIONI

# Minieffe

Multiattrezzo

RIDUTTORE MECCANICO  
trasmissione a cinghia



VELOCITÀ DI MARCIA



AMATORIALE



## Minieffe

<b>MOTORE</b>	B&S 450 E series 125 cc 1.8 kW Benzina	B&S 625 EXi series 150 cc 2.3 kW Benzina	Euro 196.ohv 196 cc 3.8 kW Benzina	Euro R200.ohv 200 cc 3.5 kW Benzina	Honda GCV170 166 cc 3.6 kW Benzina
---------------	--	--	--	---	--

**AVVIAMENTO** a strappo

**MANUBRIO** registrabile verticalmente

**TRASMISSIONE** vite senza fine in bagno d'olio e cinghia

<b>MARCE</b>	marcia avanti	marcia avanti, retromarcia opzionale	marcia avanti, retromarcia opzionale	marcia avanti, retromarcia opzionale	marcia avanti, retromarcia
--------------	---------------	--	--	--	-------------------------------

**PRESA DI FORZA** verticale con cinghia


**MOTORE  
BASCULANTE** -

**SISTEMA  
DI GUIDA** -

**RUOTE MOTRICI** pneumatiche profilo tractor 13x5,00-6" (minieffe monomarcia)  
antiforatura profilo tractor 13x6,00-6" (minieffe retromarcia)

<b>PESO NETTO</b>	36.5 kg	41 kg	41 kg	41 kg	40 kg
-------------------	---------	-------	-------	-------	-------

**DIMENSIONI** 65x105x100(h)

 <b>PLOR</b>	40.5-45-44 KG
<b>IMBALLO</b>	80X59X57(H) CM
<b>PALLET</b>	80X120X240(H) CM / Q* 8PZ



#### LEVA ATTREZZO

innesto a pressione in lamiera con sistema di sicurezza integrato



#### LEVE TRAZIONE

avanzamento e retromarcia (opzionale) a cinghia



#### MANUBRIO

registrabile verticalmente



#### RUOTE TRAZIONATE

profilo tractor  
ver. mono - 13x5,00-6"  
ver. retro - 13x6,00-6"



DI SERIE



ACCESSORIO



BREVETTATO